



Especificaciones Ledvance Panel LED  
Compact 35W 3850lm - 830-840 CCT |  
60x60cm - UGR <19 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SKU                              | 250540                                                  |
| EAN                              | 4099854206603                                           |
| Código del Fabricante            | 4099854206603                                           |
| Marca                            | Ledvance                                                |
| Nombre del fabricante            | PANEL COMPACT 600 UGR<19 DALI 2CCT 35W 830 840 U19 DALI |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                                  |
| Vida Media (hora)                | 50000                                                   |
| Product Serie                    | Compact                                                 |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 35W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío   |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | CCT                                  |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3850lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 110                |
| Nivel de Protección IP     | IP40               |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +50                      |
| Luz de emergencia                           | Si, Opcional                    |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 32      |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**